



COMBINATOR

IMPROVE YOUR STUDIO WITH OUR NEW HANDCRAFTED SPEAKERS



Caracteristici cheie

Combinator de la Trill este excelent pentru toate tipurile de muzică de la hip-hop și muzică trap unde aveți nevoie de mult bas în zona de 30-50Hz, pentru pop, dance, rock sau orice alt gen de muzică acolo unde mediile clare și înalte detaliate sunt ușor de auzit, redând într-un mod foarte rapid și natural tranziții.



Monitorul a fost creat pentru a vă ajuta în munca de zi cu zi în studio, combinând diferite tipuri de tehnologii care au ca rezultat un produs de înaltă calitate.

Radiatorul pasiv ajută difuzorul cu excursie mare să reproducă frecvențe foarte joase.

Difuzorul de medie are aceeași tehnologie folosită în căștile planare de ultimă generație, fiind cunoscute pentru frecvențele frumoase în zona de medii, dinamică incredibilă precum și răspunsul excelent și acuratețea tranzițiilor.

Tweeter-ul completează răspunsul în frecvență al difuzorului planar, fiind cunoscut pentru răspunsul foarte rapid la impuls și poate extinde spectrul de frecvență al difuzoarelor până la 40kHz.





Specificații

Tip:

Monitor activ de studio în 3 căi.
Nearfield / Midfield

Ideal pentru:

Înregistrare
Post-Producție
Mixare și Masterizare
Aplicații în care este necesară o reproducere a sunetului de înaltă calitate.

Difuzoare

Joase: 1x9" 230mm

Excursie liniară mare +/- 10,5mm

Medii: 1x Planar

Răspuns tranzitoriu excelent și precis.

Înalte: 1x1" true ribbon tweeter

Distorsiune scăzută și un răspuns tranzitoriu foarte rapid.

Radiator pasiv:

1x10" 254mm

Răspuns în frecvență:

30Hz - 23kHz (+/- 3dB)

Directivitate:

H +/- 40 grade

V +/- 10 degrees

Puterea amplificatorului:

Joase: 120W rms

Medii: 20W rms

Înalte: 10W rms

Frecvențe de crossover:

430Hz & 4kHz

SPL maxim:

110dB @1m (măsurat cu muzică)

Caracteristicile amplificatorului:

Oprire automată

Protecție clip

Protecție termală

Protecție filtru

Clasificarea amplificatorului:

Clasa D cu DSP

Raport semnal-zgomot (SNR):

118 dB

Distorsiune:

0.0015% THD+N



COMBINATOR

IMPROVE YOUR STUDIO WITH OUR NEW HANDCRAFTED SPEAKERS

Specifications

Topologia circuitelor:

Ncore®

Conexiuni de intrare:

Intrare/ieșire analogică XLR

Intrare/ieșire S/PDIF

Intrare/ieșire AES/EBU

RCA in

Intrare optică

Conexiune USB (doar pentru configurare)

Sample rate:

44,1 - 192 kHz

Dimensiuni:

H 38 cm

W 46 cm

D 33 cm

Greutate:

19,5kg

Notă

*Axa de ascultare de referință este între tweeter și media planar.

**Se fabrică în versiunea stânga și dreapta.

***Recomandăm să le plasați cu tweeter-ul în sus și în afara centrului de ascultare. După cum se vede în poza de mai sus.



SC. MAC MAC Productions SRL

Telephone: 004 0729 987 305

Email: comenzi@trill.ro

Website: trill.ro